

POPIS PRODUKTU: ECLISSE 40

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODUKTU

V tomto listu jsou uvedeny hlavní charakteristiky jednotlivých komponentů produktu a materiálů použitých pro jeho výrobu.

| | |
|---------------------------------|--|
| ROZMĚRY ČISTÉHO PRŮCHODU | Šířka 600 ÷ 1000 mm Výška 2000 ÷ 2700 mm (další rozměry a informace naleznete v katalogu) |
| DOKONČENÁ TLOUŠŤKA | <ul style="list-style-type: none">• 100 mm• 108 mm• 125 mm• 150 mm |
| VERZE | <ul style="list-style-type: none">• TLAČIT (otevřít ven; od sebe)• TÁHNOUT (otevřít dovnitř; k sobě) |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | <ul style="list-style-type: none">• základní nátěr primer• matný lak bílá RAL 9010• champagne• bronz• tobacco |
| ZÁRUBEŇ | Hliníková zárubeň je dodávána s distančními deskami OSB3 o tloušťce 25 mm. Verze „základní bílý nátěr“ je připravena k nástěnné malbě. „Bronzové“ verze v různých barvách jsou získány z eloxovaného hliníku povrchové úpravy (elektro) |
| ČIŠTĚNÍ | Pro správné čištění výrobku používejte neutrální a neagresivní čisticí prostředky. NEPOUŽÍVEJTE výrobky na bázi chloru, bělidla, louhu sodného a v žádném případě agresivní produkty. Pokud materiál přichází do styku s těmito výrobky, okamžitě je opláchněte vodou a poté důkladně osušte. NEPOUŽÍVEJTE brusné produkty nebo houby. |
| ÚDRŽBA | Alespoň jednou ročně je nutno provést pozornou kontrolu stavu opotřebení jednotlivých komponentů, ze kterých se skládá rám a křídlo dveří, a to za účelem zabezpečení technických a funkčních požadavků: <ul style="list-style-type: none">• je nutno promazat pohyblivé části a zavírání kování křídla dveří;• je nutno zkontrolovat, zda je kování dostatečně připevněné. |
| NUTNÁ OPATŘENÍ | Je třeba zamezit nevhodnému a nesprávnému používání produktu. |
| ZPŮSOB LIKVIDACE | Poté, co je produkt, včetně všech jeho komponentů a doplňků, odmontován, nesmí být pohozen v okolním prostředí, nýbrž musí být předán do příslušného místního střediska veřejné likvidace odpadů, a to v souladu s platnými předpisy. |

SCHEDA PRODOTTO: ECLISSE 40

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso.

| | |
|--|---|
| DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE | Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure e per maggiori informazioni vedere catalogo) |
| SPESSORI PARETE FINITA | <ul style="list-style-type: none">• 100 mm• 108 mm• 125 mm• 150 mm |
| VERSIONI | <ul style="list-style-type: none">• Spingere• Tirare |
| FINITURE DISPONIBILI | <ul style="list-style-type: none">• Grezza con primer• Bianco RAL 9010• Champagne• Bronze• Tabacco |
| TELAIO | Telaio in alluminio anodizzato fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm. La versione "grezzo primer" fondo bianco è pronta alla pittura murale. Le versioni verniciate in varie colorazioni sono fornite con pellicola di protezione superficiale e ulteriore protezione paracolpi applicata. |
| PULIZIA | Per una corretta pulizia del prodotto utilizzare detergenti neutri e non aggressivi. NON UTILIZZARE prodotti a base di cloro, candeggina, soda caustica e comunque prodotti aggressivi. Nel caso il materiale venisse a contatto con tali prodotti risciacquare immediatamente con acqua e poi asciugare accuratamente. NON UTILIZZARE prodotti o spugnette abrasive. |
| MANUTENZIONE | È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad una attenta verifica sullo stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali: <ul style="list-style-type: none">• Lubrificare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta.• Verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda. |
| PRECAUZIONI D'USO | Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. |
| MODALITA' DI SMALTIMENTO | Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti. |