

## ECLISSE 40

Šikmá zárubeň pro otočné dveře zapuštěné do stěny

K dispozici verze

1. pro jednokřídlé otočné dveře pro zděné nebo sádrokartonové stěny
2. pro dvoukřídlé otočné dveře pro zděné nebo sádrokartonové stěny

### 1. ECLISSE 40

univerzální dveřní zárubeň pro zděné a sádrokartonové stěny

Zárubeň ECLISSE 40 z eloxovaného hliníku z rozšířením 40° pro otočné dveře zapuštěné do stěny, ve verzi TLAČIT (otevírat ven; od sebe) nebo TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě), s pravým nebo levým směrem otevírání. Vyrobená z extrudovaného hliníku (hmotnost profilu: přibližně 3,5 kg/m u zárubně s dokonečnou tloušťkou stěny 125 mm), eloxována proti oxidaci a následně lakována v různých barvách nebo opatřena základním nátěrem primer pro podporu přilnavosti barvy. Specifická tloušťka pro dokočené tloušťky 100/108/125/150 mm. Dodává se předem smontované, aby byla zaručena pravouhlost rámu během instalace, s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, s nastavitelnými kotvícími sponami pro instalaci na zděné stěny, s plastovými krytkami a kartonovou ochranou chránící proti znečištění či poškrábání na stavbě a kovovou ochranou, která chrání sedlo pantu před omítkou a štukem (u verze TLAČIT).

K dispozici také bez vrchního zárubňového profilu (pro instalaci dveří v jedné rovině se stropem).

Rozměry čistého průchodu: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

### 2. ECLISSE 40 DVOUKŘÍDLÉ

univerzální dveřní zárubeň pro zděné a sádrokartonové stěny

Zárubeň ECLISSE 40 DVOUKŘÍDLÉ z eloxovaného hliníku z rozšířením 40° pro otočné dveře zapuštěné do stěny, ve verzi TLAČIT (otevírat ven; od sebe) nebo TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě), s pravým nebo levým směrem otevírání (druhé dveře jsou fixní). Vyrobená z extrudovaného hliníku (hmotnost profilu: přibližně 3,5 kg/m u zárubně s dokonečnou tloušťkou stěny 125 mm), eloxována proti oxidaci a následně lakována v různých barvách nebo opatřena základním nátěrem primer pro podporu přilnavosti barvy. Specifická tloušťka pro dokočené tloušťky 100/108/125/150 mm. Dodává se předem smontované, aby byla zaručena pravouhlost rámu během instalace, s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, s nastavitelnými kotvícími sponami pro instalaci na zděné stěny, s plastovými krytkami a kartonovou ochranou chránící proti znečištění či poškrábání na stavbě a kovovou ochranou, která chrání sedlo pantu před omítkou a štukem (u verze TLAČIT).

Rozměry čistého průchodu: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

Výrobce ECLISSE S.r.l. poskytuje 12letou záruku od data nákupu, která se vztahuje na kovové části z pozinkované oceli nebo hliníku, sadu posuvných vozíků a odnímatelnou kolejnici z eloxované hliníkové slitiny 6060 (10 µm) u stavebních pouzder pro posuvné dveře a na eloxované hliníkové kovové části zárubně pro otočné dveře určené pro technické a estetické prostory. Na všechny ostatní produkty prodávané společností ECLISSE se vztahuje zákonná záruka.

Design inovativní zárubně ECLISSE 40 byl oceněn v soutěži **Red Dot Design Award**, kde řada ECLISSE 40 Collection vyhrála cenu v kategorii **Product Design 2020** a byla vybrána pro vstup do **ADI Design Index 2020**, přípravné fáze pro udělení XXVII ADI Compasso d'Oro.

[Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dveřní systémy](#)